

# **Paket TEMPLATE - Ein Beispiel-Paket**

## **Version 3.10.5**

Frank Meyer  
E-Mail: [frank@fli4l.de](mailto:frank@fli4l.de)

Das fli4l-Team  
E-Mail: [team@fli4l.de](mailto:team@fli4l.de)

16. Februar 2016

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Dokumentation des Paketes TEMPLATE</b>	<b>3</b>
1.1. Template - Ein Beispiel-Paket . . . . .	3
1.1.1. Strukturierung des Dokumentes . . . . .	3
1.1.2. Spezielle Kommandos für die fli4l-Dokumentation . . . . .	4
<b>A. Anhang zum Paket TEMPLATE</b>	<b>7</b>
A.1. section . . . . .	7
A.1.1. subsection . . . . .	7
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>8</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>9</b>
<b>Index</b>	<b>10</b>

# 1. Dokumentation des Paketes TEMPLATE

## 1.1. Template - Ein Beispiel-Paket

### 1.1.1. Strukturierung des Dokumentes

Die Strukturierung des Dokumentes erfolgt durch die folgenden Kommandos:

- `\section{}`
- `\subsection{}`
- `\subsubsection{}`
- `\paragraph{}`
- `\subparagraph{}`

In den geschweiften Klammern steht dann der jeweilige Titel des Abschnittes. Wie das konkret aussieht, kann man sich im [Anhang dieses Paketes](#) (Seite 7) ansehen.

Zur Aufzählung von Dingen werden drei Umgebungen verwendet:

**itemize** Mit itemize wird eine unnummerierte Aufzählung erzeugt, die wie folgt aussehen könnte:

- erster Punkt
- zweiter Punkt
  - erster Unterpunkt
  - zweiter Unterpunkt

Erzeugt wurde diese Aufzählung durch folgenden L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Code:

```
\begin{itemize}
\item erster Punkt
\item zweiter Punkt
  \begin{itemize}
    \item erster Unterpunkt
    \item zweiter Unterpunkt
  \end{itemize}
\end{itemize}
```

**enumerate** Mit enumerate wird eine nummerierte Aufzählung erzeugt, die wie folgt aussehen könnte:

1. erster Punkt

2. zweiter Punkt

- a) erster Unterpunkt
- b) zweiter Unterpunkt

Erzeugt wurde diese Aufzählung durch folgenden L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Code:

```
\begin{enumerate}
\item erster Punkt
\item zweiter Punkt
  \begin{enumerate}
    \item erster Unterpunkt
    \item zweiter Unterpunkt
  \end{enumerate}
\end{enumerate}
```

**description** Mit `description` wird eine unnummerierte Liste erzeugt, in der die einleitenden Worte fett gedruckt werden (siehe Quelltext dieser Dokumentation).

### 1.1.2. Spezielle Kommandos für die fli4l-Dokumentation

In der fli4l-Dokumentation werden einige Kommandos und Umgebungen definiert, die das Schreiben der Dokumentation vereinfachen und die für ein einheitliches Aussehen sorgen sollen. Das sind im Wesentlichen die Folgenden:

**config** Beschreibung einer Konfigurationsvariablen im folgenden Format:

```
\config{var1...}{index}{label}{beschreibung}.
```

Die angeführten Variablen werden fett gedruckt der Beschreibung voran gestellt. Zusätzlich wird ein Eintrag im Index und ein Label erstellt, die dazu benutzt werden können, schnell zu dieser Variable zu gelangen. Aussehen könnte das wie folgt:

**FOO<sub>N</sub> FOO<sub>x</sub>** Beschreibung der Konfiguration von FOO<sub>N</sub> und FOO<sub>x</sub>

Erzeugt wird dies durch folgenden L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Code:

```
\begin{description}
  \config{FOON FOOx}{FOON}{FOON}{Beschreibung der
    Konfiguration von \var{FOON} und \var{FOOx}}
\end{description}
```

Im Index erscheint das Stichwort FOO<sub>N</sub> und man kann mit Hilfe von `\jump{FOON}` eine Referenz auf diese Stelle erzeugen.

Um Listen mit Unterschieden zwischen Versionen richtig generieren zu können, ist es nötig, dass das Label (hier: FOON) identisch ist mit dem Index (hier FOO<sub>N</sub>), jedoch ohne Unterstriche.

Also: Index: FOO<sub>N</sub> => Label: FOON.

Die Umgebung „description“ braucht man nur einmal auf und wieder zuzumachen, wenn man mehrere Variablen beschreibt.

**configlabel** Setzen eines Index-Eintrages und eines Labels für eine Variable. Im obigen Beispiel haben wir zwei Variablen beschrieben, aber nur für eine (`F00_N`) einen Index-Eintrag und ein Label erzeugt. Für `F00_x` muß man das separat machen, indem man folgende Zeile hinzufügt:

```
\configlabel{F00\_x}{F00x}.
```

Aussehen könnte das dann wie folgt:

```
\begin{description}
  \configlabel{F00\_x}{F00x}
  \config{F00\_N F00\_x}{F00\_N}{F00N}{Beschreibung der
    Konfiguration von \var{F00\_N} und \var{F00\_x}}
\end{description}
```

**marklabel** Setzt ein Label, das man von anderen Stellen im Dokument aus referenzieren kann. So können wir z.B. die Abschnitte referenzieren, indem wir die sie wie folgt einleiten:

```
\marklabel{sec:fli4lenv}{
  \subsection{Spezielle Kommandos für die fli4l-Dokumentation}
}
```

**jump** Mit `\jump{label}{text}` können wir einen Verweis auf eine andere Stelle im Dokument generieren, die man z.B. im html/pdf Format einfach anklicken kann. Wollen wir also zur Beschreibung der Variable `F00_x` springen, schreiben wir:

```
(\jump{F00x}{\var{F00\_x}})
```

Im Text sieht das dann so aus: ([F00\\_x](#) (Seite 4))

**smalljump** „Kleiner jump“, wie jump, nur dass die Seitennummer nicht hinzugefügt wird (pdf/ps). Beispiel:

```
(\smalljump{F00x}{\var{F00\_x}})
```

Im Text sieht das dann so aus: ([F00\\_x](#))

**altlink** Mit `\altlink{url}` fügt man eine URL ins Dokument ein, z.B. könnte eine Referenz auf die fli4l-Webseite wie folgt aussehen: <http://www.fli4l.de>, generiert von folgendem Statement:

```
\altlink{http://www.fli4l.de}
```

Achtung: das veraltete Kommando `\link{url}` ist abgekündigt und sollte nicht mehr verwendet werden.

**achtung, wichtig** Mit `\achtung{text}` und `\wichtig{text}` können Dinge im Text hervor gehoben werden.

Aus `\achtung{Beachten sie, dass ...}` wird:

**Beachten sie, dass ...**

und aus `\wichtig{Beachten sie, dass ...}` wird:

**Wichtig:** *Beachten sie, dass ...*

**email** Angabe einer E-Mail-Adresse in der Form `\email{foo@bar.org}`, im Text sieht das dann so aus:

E-Mail: `foo@bar.org`

**var** Da Variablen einfach so in den Text eingestreut einfach häßlich aussehen, werden sie in `\var{FOO\_x}` geklammert und anders formatiert. Das sieht dann wie folgt aus: `FOO_x` versus `FOO_x`

**example** Beispiele haben die Tendenz, sehr viel Platz einzunehmen. Diese werden daher mit `\begin{example}... \end{example}` eingeklammert und einheitlich in einem etwas kleineren Font gesetzt.

# **A. Anhang zum Paket TEMPLATE**

## **A.1. section**

Dieser Anhang ist leer und nur als Beispiel für die Strukturierung gedacht.

### **A.1.1. subsection**

Dies ist eine subsection.

#### **subsubsection**

Dies ist eine subsubsection.

**paragraph** Dies ist ein paragraph.

**subparagraph** Dies ist ein subparagraph.

# Abbildungsverzeichnis



# **Tabellenverzeichnis**

# Index

FOO\_N, [4](#)

FOO\_x, [4](#)